



ADVANCE RANGE C537T

CATEGORIA	Lavastoviglie sottobanco
LINEA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	585x600x815h
FOCUS	

Progettata per rispondere alle esigenze delle attività con volumi di lavoro intensi, la lavastoviglie sottobanco trifase **C537T** assicura **flessibilità e affidabilità nel lavaggio** di bicchieri, calici e piatti fino a 18 piatti Ømax 395 mm per ciclo, con una produttività massima di **720 piatti/ora**. L'intuitivo pannello comandi **ADVANCE** offre 4 cicli di lavaggio e un ciclo di scarico automatico (con pompa installata), con visualizzazione su display di temperature, messaggi del sistema di autodiagnosi, avvisi di manutenzione programmata e il pulsante **SMART START**, che cambiando colore in base alla fase mostra sempre lo stato della lavastoviglie. La scheda elettronica consente la gestione precisa di tempi e temperature con attivazione dei **Termostop**. Il **doppio dosatore elettrico** di detergente e brillantante installato di serie garantisce dosaggi precisi e risparmio. Realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304**, semplifica gli interventi grazie ai componenti tecnici disposti frontalmente.

MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136 :
Visualizza la [tabella delle performance](#).

CARATTERISTICHE	ADVANCE RANGE C537T
Dimensioni - (mm) L - P - H	585x600x815h
n° cesti/ora - (+55°C)	max 40
H massima bicchiere	365mm
Ø massimo piatto	395mm
Teglie	GN 1/1 (special basket required)
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 22lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	5,4kW - 7,3lt
Potenza pompa	0,52kW / 0,7Hp
Potenza totale / Corrente	5,92kW / 16A
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7°F - 10°F
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
CORREDO STANDARD	
Portaposate	2
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Resistenza boiler 9kW	●
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	●
Filtri inox vasca	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Avvio Ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Supporto Doppio Cesto	●

● Optional Installabile, ┐ Optional non installabile

C537T

